







# Коммуникационные модули последовательного интерфейса (параллельная шина)

## • Руководство по выбору

Коммуникационные модули RS-232/422/485 (параллельная шина)					
Наименование модели	I-8112iW	I-8114W	I-8114iW	I-8142iW	I-8144iW
Изображения					
<b>Коммуникация</b>					
Интерфейс	RS-232	RS-232	RS-232	RS-422/485	RS-422/485
Количество портов	2	4	4	2	4
Максимальная скорость (кбит/с)	115.2				
Чип контроллера	16C950				
<b>Другие характеристики</b>					
Горячая замена	-				
Изоляция	2500 Brms	-	2500 Brms	2500 Brms	
Потребляемая мощность	1.5 Вт	1.25 Вт	1.75 Вт	1.5 Вт	1.75 Вт
Разъем	D-Sub 9 x 2		D-Sub 37		Клемная колодка
Дополнительное оборудование	CA-0915	CA-9-3705	CA-9-3705	-	-
					
	CA-0915			CA-9-3705	



### Дополнительный конвертер/повторитель RS-232/422/485

Наименование модели	tM-7520U	I-7520	I-7520R	I-7520A	I-7520AR	I-7551	tM-7510U	I-7510	I-7510A	I-7510AR
Изображения										
Функция	Конвертер						Повторитель			
Интерфейс	RS-232 в RS-485			RS-232 в RS-422/485		RS-232 в RS-232	RS-485	RS-485	RS-422/485	
Изоляция	2500 В На стороне RS-232	3000 В На стороне RS-232	3000 В На стороне RS-485	3000 В На стороне RS-232	3000 В На стороне RS-422/485	3000 В Трехсторонняя	2500 В	3000 В		3000 В Трехсторонняя
Рабочая температура	-25 ~ +75°C									



### Дополнительный концентратор RS-232/485 в RS-485

Наименование модели	I-7513	I-7520U4	I-7514U
Изображения			
Функция	3-канальный концентратор/разветвитель/повторитель	4-канальный концентратор/разветвитель	4-канальный концентратор/разветвитель/повторитель
Интерфейс	RS-485 в 3-канальный RS-485	RS-232 в 4-канальный RS-485	RS-485 в 4-канальный RS-485
Изоляция	3000 В Трехсторонний	2500 В На стороне RS-232	2500 В На стороне каналов 1-4
Рабочая температура	-25 ~ +75°C		