




Датчик давления с керамической измерительной ячейкой

PA-0,5PRBN14-A-ZVG/US/ IV



1 Вентиляция



Характеристики	
Количество входов и выходов	Количество аналоговых выходов: 1
Диапазон измерения [psi]	0...5
Подключение к процессу	резьбовое соединение 1/4" NPT внешняя резьба внутренняя резьба:M5
Приложение	
Особенности	позолоченные контакты
Применение	для общепромышленного применения
Среда	Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C]	-25...90
Мин. разрывное давление [psi]	450
Предел прочности по давлению [psi]	145
Тип давления	относительное давление
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	9,6...32 DC
Мин. сопротивление изоляции [MΩ]	100; (500 V DC)
Класс защиты	III
Защита от переполюсовки	да
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество аналоговых выходов: 1



Датчик давления с керамической измерительной ячейкой

PA-0,5PRBN14-A-ZVG/US/ IV

Выходы	
Общее количество выходов	1
Выходной сигнал	аналоговый сигнал
Количество аналоговых выходов	1
Аналоговый выход по току [mA]	4...20
Наиб.нагрузка [Ω]	720; ($U_b = 24\text{ V}$; ($U_b - 9,6\text{ V}$) / 20 mA)
Защита от перегрузок по току	да
Диапазон измерения/настройки	
Диапазон измерения [psi]	0...5
Точность/ погрешность	
Повторяемость [% диапазона]	< 0,15; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% диапазона]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = прямая линия наилучшего соответствия; LS = Установка предельного значения)
Долговременная стабильность [% диапазона]	< ± 0,1; (за 6 месяцев)
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K]	0,3; (0...80 °C)
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K]	0,5; (0...80 °C)
Время реакции	
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms]	3
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Температура хранения [°C]	-40...100
Степень защиты	IP 67



Датчик давления с керамической измерительной ячейкой

PA-0,5PRBN14-A-ZVG/US/ IV

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение	30 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
	Излучение помех	в соответствии с автомобильной директивой 2004/104/EG / CISPR 25
	Помехоустойчивость	в соответствии с автомобильной директивой 2004/104/EG / ISO 11452-2
	ВЧ излучение	100 V/m
	Устойчивость к импульсным помехам	ISO 7637-2 / Степень воздействия 3
Ударопрочность	DIN IEC 68-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность	DIN IEC 68-2-6	20 г (10...2000 Hz)
Директива по оборудованию под давлением	Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу	

Механические данные

Вес [g]	213
Материал	нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM; PA (полиамид); EPDM/X
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4305/303); керамика; FKM
Мин. кол-во циклов давления	100 миллионов
Подключение к процессу	резьбовое соединение 1/4" NPT внешняя резьба внутренняя резьба:M5
Встроенный ограничитель	нет (можно модифицировать)

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченный





Датчик давления с керамической измерительной ячейкой

PA-0,5PRBN14-A-ZVG/US/ IV

Соединение

