


# TT9281



## Зондовый датчик температуры

TT-050KFBD06- /US/



L = длина зонда соответствует длине установки EL



### Характеристики

Диапазон измерения	-40...150 °C	-40...302 °F
Монтажная длина EL [mm]	50	

### Приложение

Особенности	позолоченные контакты	
Измерительный элемент	1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)	
Среда	Жидкие или газообразные среды	
Предел прочности по давлению [bar]	160	
Миним. глубина установки [mm]	15	

### Электронные данные

Класс защиты	III	
--------------	-----	--

### Диапазон измерения/настройки

Длина зонда L [mm]	50	
Диапазон измерения	-40...150 °C	-40...302 °F

### Точность/ погрешность

Точность [K]	± (0,15 K + 0,002 x t )	
--------------	-------------------------	--

### Время реакции

Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s]	1 / 3; (по DIN EN 60751)	
---	--------------------------	--

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80	
Температура хранения [°C]	-40...100	
Степень защиты	IP 68; IP 69K	

### Испытания / одобрения

Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6	10 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы]	22831	

# TT9281



## Зондовый датчик температуры

TT-050KFBD06- /US/

### Механические данные

Вес	[g]	31,5
Размеры	[mm]	Ø 6
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Диаметр зонда	[mm]	6
Монтажная длина EL	[mm]	50

### Примечания

Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus Значения точности относятся к проточной воде.
Упаковочная величина	1 шт.

### электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый



### Соединение

